PATENTE B SPECIALE

GUIDA AUTOVEICOLI DA PARTE DI CONDUCENTI CON MINORAZIONI INVALIDANTI AGLI ARTI

AGGIORNAMENTO

DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE PROT. 3028/M334 DEL 30 LUGLIO 2003 E DELLA DIRETTIVA EX COMITATO TECNICO PROT. 4398/M334 DEL 06 NOVEMBRE 2003

NUOVI CODICI UNIONALI ARMONIZZATI

DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI DEL 04 NOVEMBRE 2016 E MODIFICATO DAL COMUNICATO G.U. N.81 DEL 07 APRILE 2018

LEGENDA

TIPO DI MINORAZIONE E CLASSIFICAZIONE LIMITAZIONE ARTO SUPERIORE 3° MEDIO AVAMBRACCIO LIMITAZIONE DELLA MANO LIMITAZIONE ARTO INFERIORE LIMITAZIONE ARTO INFERIORE

LIMITAZIONE DEL PIEDE

5

AVVERTENZE

- 1) Ai presenti fini, si ipotizza configurazione di guida del veicolo di base con comandi così disposti:
- posto di guida a sinistra.
- cambio di velocità azionato a mano lato destro.
- freno di stazionamento azionato a mano lato destro.
- acceleratore e freno a pedale lato destro.
- frizione a pedale lato sinistro.
- servofreno.
- 2) Per selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) si intende un tipo di cambio che provvede autonomamente alla selezione adatta del rapporto di trasmissione e quindi non necessità l'intervento del conducente del veicolo. Si evidenzia che, qualora disponibile, non è consentito l'utilizzo al conducente, durante la marcia, in funzione manuale. Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) = (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE).
- 3) PER SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) si intende un servomeccanismo, comandato dal volante di guida, il quale permette di moltiplicare la coppia di forze applicata dal conducente al volante. Tale prescrizione deve intendersi come dispositivo di primo equipaggiamento del veicolo.
- 4) Ove il freno di stazionamento non sia posto al lato destro del conducente per essere comandato a mano, ma sia posto in altra posizione od anche sia comandato, ad esempio, a pedale o a pulsante ad azionamento elettrico nel caso di veicoli con selezione automatica del rapporto di trasmissione, dovrà essere verificata la compatibilità della/e minorazione/i con una tale diversa configurazione, tenendo conto di tutte le prevedibili condizioni di guida (ad esempio partenza in salita) e prescrivendo, nel caso, l'adattamento del freno di stazionamento (20.09).
- 5) Qualora sul veicolo di serie vengano apportate modifiche per ottemperare alle prescrizioni della Commissione medica (es 20.06 Freno manuale), il veicolo così adattato dovrà essere sottoposto a collaudo presso un ufficio della Motorizzazione. La carta di circolazione o documento unico di circolazione saranno aggiornati con le modifiche apportate.
- 6) In caso di modifica dei comandi a pedale, quelli preesistenti dovranno essere eliminati salvo essere resi sfilabili o protetti con paratia amovibile per un eventuale successivo ripristino ed uso in caso di guida da parte di altri soggetti.
- 7) L'efficacia degli adattamenti, anche in relazione alle varie opzioni consentite, sarà verificata all'atto dell'esame pratico per il conseguimento della patente di guida od in occasione dell'esperimento pratico di guida nei casi previsti.
- 8) A richiesta dell'interessato, la Commissione medica potrà certificare prescrizioni per una classe di minorazione più grave di quella individuata sulla base del presente prontuario, se giustificabile con le condizioni obiettive.
- 9) Per le combinazioni di minorazioni non espressamente previste dal presente prontuario, le Commissioni mediche procederanno con criterio di analogia.
- **10)** Qualora la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3 e 4.

TIPO DI MINORAZIONE		PAGINA
大	1	 6
 大 	2	7
 	3	 8
	4	 9
	5	 10
	1 - 1	 11

TIPO DI MINORAZIONE		PAGINA
	1-2 / 1-3	 11
	2-2 / 2-3	 12
†	3 - 3	 12
	1 - 4	 13
	1 - 5	 14
	2 - 4	 17

TIPO DI MINORAZIONE		PAGINA
	2 - 5	 18
	3 - 5	 18
	4 - 4	 21
	4 - 5	 22
	5 - 5	 22

TIPO DI MINORAZIONE			PAGINA
	3b - 3b - 4 - 4		23
	2b - 2b - 4 - 4		23
	1s - 1bd - 4 - 4] ———	24
	1d - 1bs - 4 - 4		24
SCHEDA CAPACITA' E PRESCRIZIONI			25

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1d MINORAZIONE A DESTRA	Perdita anatomica o agenesia dell'arto superiore destro oppure limitazione funzionale che non consenta l'utilizzo di alcun comando.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
1s MINORAZIONE A SINISTRA	Perdita anatomica o agenesia dell'arto superiore sinistro oppure limitazione funzionale che non consenta l'utilizzo di alcun comando	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2d MINORAZIONE A DESTRA	Agenesia o perdita anatomica parziale dell'arto superiore destro con integrità funzionale, ai fini della guida, dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito e con conservazione di almeno due terzi dell'avambraccio che consenta il mantenimento del volante durante l'azionamento dei dispositivi di controllo e l'azionamento della leva del cambio con eventuale adattamento. In caso di minorazione più grave prescrivere gli adattamenti della categoria 1d.	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Il opzione (con cambio meccanico): Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
2s MINORAZIONE A SINISTRA	Agenesia o perdita anatomica parziale dell'arto superiore sinistro con integrità funzionale, ai fini della guida, dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito e con conservazione di almeno due terzi dell'avambraccio che consenta il mantenimento del volante durante l'azionamento dei dispositivi di controllo. In caso di minorazione più grave prescrivere gli adattamenti della categoria 1s.	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Il opzione (con cambio meccanico): Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
3d MINORAZIONE A DESTRA	Agenesia totale o perdita completa della mano destra o di tutte le sue dita o limitazione funzionale equiparabile che consenta il mantenimento del volante durante l'azionamento dei dispositivi di controllo e l'azionamento della leva del cambio con eventuale adattamento.	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Il opzione (con cambio meccanico): Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
3s MINORAZIONE A SINISTRA	Agenesia totale o perdita completa della mano destra o di tutte le sue dita o limitazione funzionale equiparabile che consenta il mantenimento del volante durante l'azionamento dei dispositivi di controllo.	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Il opzione (con cambio meccanico): Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
4d MINORAZIONE A DESTRA	Perdita anatomica dell'arto inferiore destro per amputazione ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio; oppure limitazione funzionale per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura che non consentano il regolare e tempestivo uso dei pedali dell'acceleratore e del freno.	I opzione: Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (prescrizione già soddisfatta nel caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Il opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (prescrizione già soddisfatta nel caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Acceleratore manuale (25.04) (tipo acceleratore a cerchiello completo, o a cursore, o che comunque consenta il simultaneo utilizzo della mano per la funzione di sterzo) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.
4s MINORAZIONE A SINISTRA	Perdita anatomica dell'arto inferiore sinistro per amputazione ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio; oppure limitazione funzionale per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura che non consentano l'uso regolare e continuo del pedale della frizione	Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
5d MINORAZIONE A DESTRA	Limitazione funzionale dell'arto inferiore destro per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, che consenta l'azionamento regolare e continuo dell'acceleratore, con capacità di movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale. Nel caso di limitazione più grave, prescrivere gli adattamenti della classe 4d.	I opzione: Freno manuale (20.06) (<i>Ieva completa di avvisatore acustico e sistema di blocco</i>) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno (20.12) (copertura del pedale del freno) Pedale dell'acceleratore adattato (25.01) (eventuale) Il opzione: Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore adattato (25.01) (eventuale) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.
5s MINORAZIONE A SINISTRA	Limitazione funzionale dell'arto inferiore sinistro per esiti stabilizzati di lesioni di qualsiasi natura, che consenta l'azionamento regolare e continuo del pedale della frizione, con capacità di movimenti autonomi di sollevamento e spostamento laterale. Nel caso di limitazione più grave, prescrivere gli adattamenti della classe 4s.	I opzione: Pedale della frizione adattato (15.01) (eventuale) Il opzione: Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1-1	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo a pedale o elettronico) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Sterzo controllato tramite piede (40.09) (azionato dall'arto inferiore sinistro) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'allacciamento automatico)
1 - 2 2 - 1	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo a pedale o elettronico) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo forcella, impugnatura conica o similare) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'allacciamento meccanico)
1 - 3 3 - 1	Il opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo a pedale o elettronico) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio (40.14) (tipo volantino di sterzo comandato dall'arto con maggiore mobilità e forza) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'allacciamento meccanico) Nel caso di limitazione più grave prescrivere gli adattamenti della classe 1-1

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2-2 2-3 3-2	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo a pedale o elettronico) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo forcella, impugnatura conica o similare) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'allacciamento meccanico)
3-3	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entità della minorazione) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo a pedale o elettronico) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo forcella, impugnatura conica o similare) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'allacciamento meccanico)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1d - 4d	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
1s - 4d	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
1d - 4s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
1s - 4s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1d - 5d	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Acceleratore azionato dall'arto inferiore destro con eventuale adattamento del pedale (25.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
	Il opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1s - 5d	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore adattato (25.01) (acceleratore azionato dall'arto inferiore destro con eventuale adattamento del pedale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
	Il opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
1d - 5s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
1s - 5s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2d - 4d	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
2s - 4d	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
2d - 4s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
2s - 4s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2d - 5d 3d - 5d	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Acceleratore azionato dall'arto inferiore destro con eventuale adattamento del pedale (25.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
	Il opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2s - 5d 3s - 5d	I opzione: Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Acceleratore azionato dall'arto inferiore destro con eventuale adattamento del pedale (25.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)
	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro (20.03) (l'adattamento è costituito dall'allargamento del pedale, prescrizione già soddisfatta in caso di selezione automatica del rapporto di trasmissione) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
2d - 5s 3d - 5s	Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) (eventuale, a seconda dell'entita della minorazione) Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) oppure, frizione automatica (15.03) o frizione con pedale eventualmente adattato (15.01) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Freno di stazionamento adattato (20.09) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.
2s - 5s 3s - 5s	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato destro) Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo (35.04) (tipo centralina solidale con il dispositivo di assistenza al volante 40.11) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE

ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI



I opzione:

Frizione automatica (15.03) **oppure** Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) **(CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE)** Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) *(copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03)*

Freno manuale (20.06) (leva completa di avvisatore acustico e sistema di blocco)

Acceleratore manuale (25.04) (tipo acceleratore a cerchiello completo, o a cursore, o che comunque consenta il simultaneo utilizzo della mano per la funzione di sterzo)

Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali)

SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

Il opzione:

Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE)

Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali)

Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio a leva controllato tramite una mano (32.01) (*tipo monoleva completa di sistema di blocco, lato destro*)

Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro)

Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo (35.03)

(tipo centralina **solidale** con il dispositivo di assistenza al volante 40.11)

SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

III opzione:

Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE)

Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali)

Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio a leva controllato tramite una mano (32.01) (tipo monoleva completa di sistema di blocco e pulsantiera integrata con 5 comandi: lampeggio abbaglianti, indicatori di direzione, avvisatore acustico, hazard (35.05))

Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05)

Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo pomello o similare lato sinistro) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.

CATEGORIA MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
4d - 5s	Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Freno manuale (20.06) (leva completa di avvisatore acustico e sistema di blocco) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno (20.12) (copertura del pedale del freno) Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro (25.08) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore (25.09) (copertura del pedale dell'acceleratore, non necessaria nel caso in cui il dispositivo, pedale dell'acceleratore sul lato sinistro, disabiliti il comando originale) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.
4s - 5d	Frizione automatica (15.03) oppure Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del Pedale della frizione (15.04) (copertura/eliminazione del pedale della frizione, da considerare solo in abbinamento al codice 15.03) Freno manuale (20.06) (leva completa di avvisatore acustico e sistema di blocco) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno (20.12) (copertura del pedale del freno) Pedale dell'acceleratore adattato (25.01) (eventuale). SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Attenzione: Se l'esame per il conseguimento della patente di guida è sostenuto con veicolo munito di selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02), la patente sarà valida soltanto per tali veicoli.
5 - 5	Pedale della frizione adattato (15.01) (eventuale). Freno manuale (20.06) (<i>leva completa di avvisatore acustico e sistema di blocco</i>) Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno (20.12) (copertura del pedale del freno) Pedale dell'acceleratore adattato (25.01) (eventuale). SERVOSTERZO DI SERIE (40.01)

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI
3b - 3b - 4 - 4	Limitazione funzionale del movimento degli arti superiori e perdita anatomica funzionale di entrambi gli arti inferiori.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo elettronico) Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio a leva controllato tramite una mano (32.01) (tipo monoleva completa di sistema di blocco, lato destro) Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono utilizzati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali dell'acceleratore e del freno) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) SERVOSTERZO DI SERIE (40.01) Dispositivo di assistenza al volante (40.11) (tipo impugnatura a 3 punte o similare lato sinistro) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'aggancio meccanico)
2b - 2b - 4- 4	Limitazione funzionale del movimento e della forza di rotazione dei due arti superiori, perdita anatomica funzionale di entrambi gli arti inferiori.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo elettronico) Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono utilizzati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali dell'acceleratore e del freno) Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano (32.02) (tipo joystick, comandato dall'arto con maggiore mobilità e forza) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) Servosterzo alternativo adattato controllato tramite l'altra mano (40.14) (tipo joystick) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'aggancio meccanico)

CATEGORIA MINORAZIONE	DESCRIZIONE MINORAZIONE	ADATTAMENTI E CODICI COMUNITARI		
1s - 1bd - 4 - 4 1d - 1bs - 4 - 4	Limitazione funzionale totale di uno degli arti superiori e parziale dell'altro, perdita anatomica funzionale di entrambi gli arti inferiori.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione (10.02) (CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE) Dispositivo di controllo della trasmissione adattato (10.04) Freno di stazionamento adattato (20.09) (modifica non necessaria se il freno di stazionamento è di tipo elettronico) Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono utilizzati dai piedi (31.03) (copertura dei pedali dell'acceleratore e del freno) Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo (33.01) (tipo joystick comandato dall'arto con maggiore mobilità e forza) Comandi ad azionamento vocale o diversamente azionati che consentano il simultaneo utilizzo dello sterzo, dell'acceleratore e del freno (35.05) Adattamento della cintura di sicurezza (43.06) (per l'aggancio meccanico)		

CONDUCENTE Sig.

SCHEDA CAPACITA' E PRESCRIZIONI (Direttiva Comitato Tecnico pot. n. 4398/M334 del 6 nov. 2003)

DISPOSITIVI	CAPACITA' (valutate dopo movimenti ripetuti)		PRESCRIZIONI			RISERVATO COSTRUTTORE	
DI EQUIPAGGIAMENTO			Sistema di comando	Comando a mezzo	Codice / subcodice	Caratteristiche omologazione veicolo tipo(*)	
	(tempo max 4 sec. per lato)	forza med	dia rilevata	- (di tipo approvato da Ministero Infrastru e Trasporti)	di	comunitario	sforzo max. servosterzo efficienteN
	sterzatura completa con	verso destra	N	Servosterzo di serie o rinforzato che -anche in avaria- non richieda forza			sforzo max. servosterzo in avariaN
	ambedue gli arti superiori	verso sinistra					sforzo max. servofreno efficienteN
STERZO (volante Φ 375mm)	sterzatura completa con arto	verso destra	N	applicata superiore aN	(*) arto sup. destro / sinistro		sforzo max. servofreno in avariaN
	sup. destro con / senza presa adattata	verso sinistra	N		con / senza presa adattata.		Tipo di intervento
	sterzatura completa con arto	verso destra	N	(per N non superiore a 10,70)	(*) arto sup. destro / sinistro		servosterzo di serie con / senza presa adattata
	sup. sinistro con / senza presa adattata	verso sinistra	N	controllo sterzo tramite joistick / volantino	ambedue arti superiori		servosterzo rinforzato con / senza presa adattata
	sforzo medio per 10 sec con	arto superiore destro	N	(*)nessuna prescrizione/ servofreno di serie	(*) arto inf. destro / sinistro		servosterzo rinforzato a leva (joistick)
FRENO DI SERVIZIO	leva a lungo braccio al volante			leva a lungo braccio al volante	(*) arto sup. destro / sinistro con / senza presa adattata		servosterzo rinforzato a volantino
	non idor	neo con leva a lungo braco	sio	slitta (push-pull)	(*) arto sup. destro / sinistro		servofreno di serie con leva a lungo braccio
	(*) idoneo manuale destro / sinistro con / senza presa adattata			meccanico	(*) arto sup. destro / sinistro con / senza presa adattata		servofreno potenziato con leva a lungo braccio
FRENO DI STAZIONAMENTO	idoneo pedale arto inferiore sinistro			meccanico	arto inferiore sinistro		servofreno potenziato con comando a slitta
		non idoneo		elettrico a pulsante	(*) arto sup. destro / sinistro		acceleratore con pedale adattato
	movimento in estensione	arto superiore destro arto superiore sinistro	(*)idoneo/non idoneo (*)idoneo/non idoneo	(*) pedale con / senza adattamento	(*) arto inf. destro / sinistro		acceleratore con movimento in estensione combinato con freno
ACCELERATORE	movimento di rotazione	arto superiore destro arto superiore sinistro	(*)idoneo/non idoneo (*)idoneo/non idoneo	(*)estensivo / rotatorio	combinazione con freno di servizio		acceleratore con movimento di rotazione combinato con freno
		•		(*) manuale (cerchiello/elettronico/)	(*) arto sup. destro / sinistro / ambedue gli arti superiori		acceleratore manuale a cerchiello
CAMPIO DI VEL COITAL	meccanico con frizione automatica (*) idoneo / non idoneo		di serie	(*) arto sup. destro con / senza presa adattata		acceleratore manuale elettronico	
CAMBIO DI VELOCITA'	automatico	(*) idoneo / non idoneo / senza pre	con esa adattata	elettrico a pulsante	(*) arto sup. destro / sinistro		acceleratore manuale di tipo
AVVISATORE ACUSTICO		•		(**)	(***)		avvisatore acustico
INDICATORI DI DIREZIONE				(**)	(***)		indicatori di direzione
LUCI DI POSIZIONE				(**)	(***)		luci di posizione
PROIETTORI ANABBAGLIANTI				(**)	(***)		proiettori anabbaglianti
PROIETTORI ABBAGLIANTI				(**)	(***)		proiettori abbaglianti
SEGNALE DI PERICOLO				(**)	(***)		segnale di pericolo
TERGI/LAVACRISTALLI				(**)	(***)		tergi/lavacristalli
(*) DA PRECISARE	(**) INDICARE: crepuscolare/vo	ocale/centralina/pulsante/p	oggiatesta/	(***) INDICARE: automatico/voce/mano/gor	mito/testa/		DATA
OTA: gli arti debbono poter eser	citare i comandi cui sono prepo	osti con movimenti auto	nomi, sufficienti e ripetu	ıti.	AVVERTENZA PER IL CONDUCEN	ITE:	
Il Centro esterno di rilevazione (ove ricorra) (timbro lineare e firma)		auto pres	nducente dovrà essere in grado di utilizzar noma - seppur con il supporto di eventual a - la cintura di sicurezza, salvo che ne sia nsi dell'art. 172 del C.d.S	i dispositivi di	Timbro e firma del costruttore		
Il Presidente della Commissione medica (timbro lineare e firma)		•	so di sostituzione del veicolo così adattato ente scheda dovrà essere esibita al Costru				

adatterà il nuovo veicolo.